

REMETALL+

FORMULA LUBRIFICANTE ESPECIALMENTE ELABORADA PARA MOTORCYCLES CONSIDERANDO TODAS AS PROPRIEDADES DOS SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO .

Contem NANO-PARTICULAS de: **COBRE - ESTANHO - PRATA** .

- # **REMETALL+** ADITIVO PARA MOTAS DE **2 E 4 TEMPOS**
- # **REMETALL+** UMA NOVA GERAÇÃO DE PRODUTO, ADITIVO REMETALIZADOR COM GRANDE PODER ANTI-FRÍCÇÃO UTILIZANDO A NANO-TECNOLOGIA .
- # **REMETALL+** EMBALAGEM DE **30g** DE REMETALIZADOR PARA USO MAIS SIMPLIFICADO .

AS PARTÍCULAS ULTRA PEQUENAS « NANO » DE REMETALL+

- #- PROTEGEM E REPARAM
- #- REDUZ O CONSUMO DE ÓLEO
- #- AUMENTA A COMPRESSÃO
- #- REDUZ O AQUECIMENTO DO MOTOR
- #- REDUZ BARULHO DO MOTOR
- #- MINIMIZA AS VIBRAÇÕES DO MOTOR

COMO UTILIZAR

MOTOR DE 4 TEMPOS

1. MUDAR ÓLEO E FILTRO .
2. AQUECER O MOTOR A TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO .
3. AGITAR A EMBALAGEM POR **20 - 30** SEGUNDOS E APLICAR .
4. PÔR **10 - 15** MINUTOS O MOTOR O RALENTI .

MOTOR DE 2 TEMPOS

1. AGITAR A EMBALAGEM POR **20 - 30** SEGUNDOS .
2. DEPOSITAR O CONTEÚDO NO DEPOSITO DE COMBUSTIVEL .



EMBALAGEM 30g PARA
3 A 5 LITROS DE ÓLEO

APLICAR SEMPRE EM ÓLEO NOVO E QUENTE
NÃO ALTERA AS PROPRIEDADES DO ÓLEO